

SolvSeal Lubercryl Verdünnung

Opis produktu

SolvSeal Lubercryl Verdünnung to rozcieńczalnik na bazie wysokiej jakości rozpuszczalników, który można stosować z produktami BergerBond Primer P i BergerBond Primer E. Ze względu na optymalnie dobraną siłę rozpuszczania z towarzyszącą redukcją lepkości, a także skoordynowany proces odparowania zapewniający doskonały proces schnięcia, SolvSeal Lubercryl Thinner idealnie nadaje się do stosowania w wyżej wymienionych produktach.

SolvSeal Lubercryl Verdünnung w zależności od dodanej ilości zwiększa głębokość wnikania podkładu. Jednocześnie prowadzi do zmniejszenia zawartości ciał stałych, a tym samym do mniejszej pełności i grubości warstwy.

Certyfikaty / Dopuszczenia



Stosowanie

Zalecana ilość dodatku wynosi 5%.

Dobrze wymieszaj SolvSeal Lubercryl Verdünnung i BergerBond Primer P lub BergerBond Primer E.

Wszystkie grunty są gotowe do użycia i z reguły nie wymagają rozcieńczania.

W przypadku stosowania BergerBond Primer P lub BergerBond Primer E jako bariery przeciwwilgociowej nie można stosować rozcieńczalnika.

Składowanie / Transport

W chłodnym i suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach max 36 miesięcy od daty produkcji.

Ogólna informacja

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące informacje stanowią elementy niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania klejów do parkietu;
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji);
- Wskazówki producenta parkietów oraz obowiązujące normy.

* Jeżeli treść karty technicznej różni się od pozostałych materiałów drukowanych, np. etykiet, zawsze obowiązuje najnowsza wersja karty technicznej znajdująca się na stronie głównej. Etykiety są zawsze korygowane przy ponownym druku.