

# Diluyente Pulpar

**Zmywacz rozpuszczalnikowy do klejów dwuskładnikowych,  
nieutwardzonych**



- 1. Zastosowanie** Zmywacz rozpuszczalnikowy używany do czyszczenia lakierowanych powierzchni drewnianych, eliminujący ślady brudu i tłuszczu oraz w szczególności pozostałości kleju użytego do ułożenia podłogi drewnianej.
- 2. Dane techniczne**
- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Proporcje mieszanie | jednoskładnikowy         |
| Temperatura pracy   | +10°C ÷ +25°C            |
| Konsystencja        | bezbarwna ciecz          |
| Rozcieńczenie       | gotowy do użycia         |
| Nakładanie          | szmatka                  |
| Zużycie             | 20 – 30 g/m <sup>2</sup> |
- 3. Sposób pracy** Zetrzyj pozostałości kleju lub brudu, ale nie trzyj zbyt mocno, ponieważ może to zmienić kolor wstępnie wykończonego drewna. Po użyciu wywietrz pomieszczenie, w którym był używany, postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi środków ostrożności przy używaniu produktów łatwopalnych.
- 4. Przechowywanie** 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku w temp. od +10°C do +25°C.
- 5. Opakowanie:** 1 L

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.