

Maximus Scudo WPC

Hydro i olejoodporny rozpuszczalnikowy produkt ochronny do tarasów kompozytowych



- 1. Zastosowanie** Maximus SCUDO WPC to specjalny produkt z wysoce penetrującymi cząsteczkami nanotechnologicznymi do ochrony i obróbki WPC, wstępnie sprasowanego drewna i innych materiałów kompozytowych. SCUDO WPC zwiększa odporność powierzchni na wodę i oleje zapobiegając powstawaniu nieestetycznych i trwałych plam. Daje delikatny efekt tonowania.
- 2. Dane techniczne**
- | | |
|-----------------------|--|
| Temperatura pracy | +10 ÷ +25°C |
| Nakładanie | pędzel/ spray |
| Zużycie | 1L/ 14m ² (w zależności od porowatości i absorpcji materiału) |
| Całkowite utwardzenie | 12/24h |
- 3. Sposób pracy** Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed nałożeniem SCUDO WPC oczyścić powierzchnię. Zaleca się stosowanie PULITORE INTENSIVO WPC lub WPC SPRAY CLEAN (patrz odpowiedni opis techniczny). Nałożyć jedną warstwę SCUDO WPC, dokładnie rozprowadzając ją na powierzchni. Po 10 godzinach (po sprawdzeniu, czy produkt całkowicie wysychł), nałożyć drugą warstwę bez szlifowania. Nie pozostawiać nadmiaru i dokładnie rozprowadzić produkt. Podczas aplikacji może pojawić się piana, która zniknie bez zmiany ostatecznego wyglądu. Sprzyjające warunki klimatyczne są konieczne nawet w pierwszych dniach po zastosowaniu zabiegu (w cieplejszych miesiącach zaleca się aplikację w godzinach porannych, gdy temperatura podłogi jest niższa).
- 4. Ważne wskazówki** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.
- 5. Opakowanie:** 1 L
- 6. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.