

# AQUA CHOICE SPORT B

## Opis techniczny

## AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint

### Opis produktu

AquaChoice SPORT B Color Line Paint to bardzo elastyczna 1-składnikowa farba na bazie wody przeznaczona do malowania linii boiskowych na twardych podłogach drewnianych w halach sportowych.

### Certyfikaty / Dopuszczenia



Giscode: W3+  
ATFA: Członek  
NWFA: Członek  
MFMA: Członek

### Specyfikacja

Skład: wodna dyspersja, zgodnie z MSDS  
Przeźroczystość: kolorowa  
Zapach: nieszkodliwy  
Struktura: płyn  
Opakowanie: 1L  
Wydajność: 100ml/m<sup>2</sup> lub 10m<sup>2</sup>/l  
Stabilność: chronić przed mrozem  
Rozpływalność: znakomita  
Odgazowanie: znakomite  
Czas schnięcia: 12 godz.  
Utwardzenie: 8 - 14 dni, w zależności od warunków klimatycznych

Odporność chemiczna: nie dotyczy  
Składowanie: 15 miesięcy w zamkniętym opakowaniu  
Punkt zapalny: nie dotyczy

Więcej szczegółów znajdą Państwo w karcie charakterystyki.

### Stosowanie

AquaChoice Sport B LinePaint można nakładać wałkiem lub pędzlem. Należy używać czystych narzędzi. AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint może być nakładana między warstwami AquaChoice SPORT B zgodnie z poniższym schematem:

- nałożyć 1 warstwę AquaChoice SealUp
- nałożyć 1 warstwę AquaChoice Sport B Two
- dokładnie zmatowić ziarnem 180
- dokładnie odkurzyć
- nałożyć AquaChoice Sport B COLOR LinePaint. Może być konieczne nałożenie więcej niż jednej warstwy. Drugą warstwę nałożyć dopiero po wyschnięciu pierwszej.
- schnięcie przez 24 h
- AquaChoice Sport B COLOR LinePaint dokładnie zmatowić padem
- dokładnie odkurzyć

- nałożyć 1-2 warstwy AquaChoice Sport B Two  
Wskazówki dotyczące pracy poszczególnymi produktami można znaleźć w odpowiednich opisach technicznych.

Dokładne szlifowanie jest niezbędne dla zapewnienia dobrej przyczepności. W odpowiednim czasie należy zmienić siatki na nowe.

Inne systemy aplikacji produktu należy uzgodnić z naszymi technikami.

### Schnięcie

Lakier można szlifować z reguły po 24 h (20°C / 50% rel. wilg. Powietrza). W przypadku złej wentylacji, niskiej temperatury, zmiennej wilgotności powietrza oraz większej grubości warstwy, czas schnięcia może się wydłużyć.

### Zużycie

W zależności od metody

1 warstwa z wałka:  
ok. 100ml/m<sup>2</sup> lub 10m<sup>2</sup>/l

### Środki ostrożności

Nie stosować do rozpryskiwania lub natryskiwania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy dopuścić do przedostania się resztek do systemu kanalizacyjnego, lecz należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Opis środków pierwszej pomocy

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.  
Numer alarmowy: 112

### Ogólne wskazówki

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub jeżeli objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku utraty przytomności nie należy przyjmować żadnych pokarmów, należy ułożyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej i zasięgnąć porady lekarza.

### Wskazówki ogólne

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Produkt firmy Berger-Seidle może być stosowany wyłącznie przez wykwalifikowanego parkieciarza, do którego skierowana jest niniejsza instrukcja. Działania te muszą być prowadzone zgodnie z zasadami handlu, najnowszymi osiągnięciami technicznymi oraz obowiązującymi normami i przepisami kraju, w którym produkt jest używany. Należy przestrzegać i stosować się do wytycznych normy DIN 18356 „Prace związane z układaniem parkietu i kostki brukowej” oraz

# AQUA CHOICE SPORT B

## Opis techniczny

normy DIN 18365 „Prace związane z układaniem podłóg”, arkuszy informacyjnych i informacji specjalistycznych TKB, BEB CTA i BVPF Federalnego Stowarzyszenia Technologii Parkietów i Podłóg. Klient musi zostać poinformowany o instrukcjach dotyczących czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie niezgodne z zakresem zastosowania określonym przez firmę Berger-Seidle uważa się za niewłaściwe. Wszelkie niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji stanowi wyłączną odpowiedzialność wykonawcy, co wyklucza odpowiedzialność producenta oraz zobowiązania gwarancyjne. Przed użyciem produktu należy dokładnie i profesjonalnie sprawdzić ogólne warunki użytkowania.

### **Odnośniki**

Następujące załączniki obowiązują jako część składowa niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

\* stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu.

\*\*Jeśli treść opisu technicznego różni się od treści zawartych w innych materiałach drukowanych, np. etykietach, zawsze obowiązuje aktualna wersja opisu technicznego dostępna na stronie głównej. Materiały drukowane są zawsze aktualizowane przy ponownym drukowaniu.